

ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ, MSPC, MFB, SWF



**ПОВЫШЕННАЯ
ПЛОТНОСТЬ**



**ЗАЩИЩЕНА ОТ ГНИЕНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БАКТЕРИЙ**







ЭЛАСТИЧНАЯ

сохраняет свои свойства даже после
длительного использования




БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

СОХРАНЯЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОКРЫТИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМКОВОЙ СИСТЕМЫ | ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ПОКРЫТИЯ ОТ ПАДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ



10 м²

Допустимое отклонение от
линейных размеров ± 1%.



2 мм